

Technical data Características técnicas	FERRARI® STAMOID® LIGHT 4128	FERRARI® STAMOID® HEAVY COVER 4313	FERRARI® STAMOID® TOP 3933	FERRARI® STAMOID® TWEED 4612	FERRARI® STAMOID® OPEN 4463	SOLTIS® 86	Standards Normas
Description Descripción	Multi-layer composites Composite multicapas	Multi-layer composites Composite multicapas	Multi-layer composites Composite multicapas	Multi-layer composites Composite multicapas	Multi-layer composites Composite multicapas	Multi-layer composites Composite multicapas	TERSUISSE (6)
Base cloth Soporte	PES HT 280 dtex	PES HT 1100 dtex	PES HT 280 dtex	PES HT 280 dtex	PES HT 1100 dtex	PES HT 1100 dtex	
Weight Peso	8.23 oz/yd ² (except silver 9.70 oz/yd ²) 280 g/m ² (excepto plata 330 g/m ²)	13.67 oz/yd ² 465 g/m ²	12.64 oz/yd ² 430 g/m ²	12.64 oz/yd ² 430 g/m ²	19.11 oz/yd ² 650 g/m ²	11.17 oz/yd ² 380 g/m ²	EN ISO 22862
Width Ancho	80 inches* 204 cm*	102 inches 260 cm	59 inches*** 150 cm***	59 inches 150 cm	102 inches** 260 cm**	70 inches 177 cm	
Roll length Longitud de los rollos	54 yd 50 ml	32 yd 30 ml	54 yd (32 yd - width 80 inches) 50 ml (30 ml - ancho de 204 cm)	54 yd 50 ml	32 yd 30 ml	54 yd 50 ml	
Tensile strength (warp/weft) Resistencia a la tracción (urdimbre/trama)	224 lb/224 lb/2 inches 100/100 daN/5 cm	497 lb/497 lb/2 inches 230/230 daN/5 cm	269 lb/269 lb/2 inches 120/120 daN/5 cm	269 lb/269 lb/2 inches 120/120 daN/5 cm	497 lb/497 lb/2 inches 230/230 daN/5 cm	497 lb/359 lb/2 inches 230/160 daN/5 cm	EN ISO 1421
Tear strength (warp/weft) Resistencia al desgarro (urdimbre/trama)	15 lb/15 lb 7/7 daN	67 lb/56 lb 30/25 daN	13 lb/15 lb 6/7 daN	13 lb/15 lb 6/7 daN	67 lb/56lb 30/25 daN	101 lb/44 lb 45/20 daN	DIN 53.363
Color Light Fastness Estabilidad a la luz convencional (max. 8)	≥ 7	≥ 7	≥ 7	≥ 7	≥ 7	≥ 7	ISO 105-B02 Xenotest 750 hours Xenotest 750 horas
Extreme light stability Estabilidad luz extrema	ΔE ₅₀ < 3	ΔE ₅₀ < 3	ΔE ₅₀ < 3	ΔE ₅₀ < 3	ΔE ₅₀ < 3	ΔE ₅₀ < 3	QUVTEST T30-036 Lamp UVA 340/2 000 hours Lámpara UVA 340/2 000 horas
Extreme use temperatures Temperaturas extremas de utilización	- 5° F/+160° F - 20°C/+70° C	- 5° F/+160° F - 20°C/+70° C	- 5° F/+160° F - 20°C/+70° C	- 5° F/+160° F - 20°C/+70° C	- 5° F/+160° F - 20°C/+70° C	- 5° F/+160° F - 20°C/+70° C	
Mould resistance Resistencia a los mohos	Degree 0, excellent Grado 0, excelente	Degree 0, excellent Grado 0, excelente	Degree 0, excellent Grado 0, excelente	Degree 0, excellent Grado 0, excelente	Degree 0, excellent Grado 0, excelente	Degree 0, excellent Grado 0, excelente	EN ISO 846 - A
Warranty Garantía	5 year limited 5 años	5 year limited 5 años	5 year limited 5 años	5 year limited 5 años	5 year limited 5 años	2 year limited 2 años	
Quality management system Sistema de calidad	ISO 9001	ISO 9001	ISO 9001	ISO 9001	ISO 9001	ISO 9001	

Technical data are average values.

Las características técnicas indicadas son los valores medios.

* Certain colors are also available in 150 cm (59") width (see sampling)

* Algunos colores están igualmente disponibles en ancho de 150 cm (ver catálogo)

** Certain colors are also available in 183 cm (72") width (see sampling)

** Algunos colores están igualmente disponibles en ancho de 183 cm (ver catálogo)

*** Certain colors are also available in 204 cm (80") width (see sampling)

*** Algunos colores están igualmente disponibles en ancho de 204 cm (ver catálogo)

Slight color variations may occur across different production lots. It is therefore recommended that material from the one batch be used for the same project.

Se pueden presentar ligeras variaciones de tono de una a otra producción. Para que esto no suponga un problema, aconsejamos la utilización de material de un solo lote para un proyecto determinado.

Ferrari® Stamoid® are 100% waterproof. To ensure waterproofness for the sewn trim Ferrari® offer a special sealant.

Los textiles Ferrari® Stamoid® son 100% impermeables al agua.

Para salvaguardar esta estanquidad en las costuras, Ferrari® pone a su disposición una resina tapa-costuras específica.

Maintenance advice: Ferrari® Stamoid® are easy to care for - we recommend IMAR® Stamoid® cleaners and a sponge.

Mantenimiento: el mantenimiento de los textiles Ferrari® Stamoid® se realiza fácilmente con la ayuda del detergente IMAR®.

STAMOID®
Swiss made

PRECONTRAIT
GARANTIE
FERRARI

Soltis® 86



FERRARI



www.stamoidmarine.com